# NESTAAN® PN013/45-HM

45 kg/m³, handverarbeitbarer Gießschaum mit langer Reaktionszeit

NESTAAN® PN013/45-HM ist ein speziell für die Handverarbeitung entwickelter Gießschaum. Der Schaum weist eine Dichte von 45 kg/m³ auf und reagiert erst nach 70 Sekunden. NESTAAN® PN013/45-HM wird als fließfähige Hohlraumdämmung oder Füllmittel mit einer Wärmeleitfähigkeit von <0,028 W/m.K eingesetzt.

**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

## Eigenschaften

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Treibmittel** | Wasser |
| **Rohdichte** | 45 kg/m³ |
| **Wärmeleitfähigkeit** | 0.028 W/mK |
| **Mischungsverhältnis GWT** | 100 : 114 |
| **Mischungsverhältnis VOL** | 100 : 100 |
| **Startzeit** | 70 Sek. |
| **Fadenziehzeit** | 300 Sek. |
| **Farbe** | hell Braun |

### Zertifikat/Norm/Prüfung

| | |
|---|---|
| **Brandklasse** | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |

### Gebinde

- **Kanister à 30 L**
- **Stahlfass à 200 L**
- **IBC à 1.000 L**
- **Tankwagen à 20.000 L**

### Anwendung

- **Dämmung von Hohlräumen**

**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de