ProFast Floorcoating

hoch belastbare Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurea

Beschreibung & Anwendung

ProFast Floorcoating ist eine autokatalytische und lösungsmittelfreie Beschichtung auf Basis von Polyurea. Diese einzigartige Bodenbeschichtung ist farbecht und wird bei Innen- und Außenanwendungen eingesetzt. ProFast Floorocating ist bis zu 3-mal verschleiß- und kratzfester als Epoxid- und Polyurethan-Beschichtungen.

Aufgrund der schnellen Trocknungszeit ist ProFast Floorocating ideal für Gehwege, Balkons, Terrassen und Treppenhäuser geeignet. Aber auch im Innenbereich wie z.B. in Lagerhäuser, Produktionshallen und Ausstellungsräumen findet ProFast Floorcoating Anwendung.

Eigenschaften

- schnell trocknend
- kein Schrumpf
- lösungsmittelfrei
- farbecht und UV stabil
- ausgezeichneter Erhalt von Farbe und Glanz
- für Außen- und Innenbereich
- gute chemische Beständigkeit
- bis zu 3 mal mehr verschleiß- und kratzfester als herkömmliche Bodensysteme
- beständig gegen Weichmacher

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Polyurea
Komponenten	2
Verbrauch	0.15 - 0.30 kg/m²
Mischungsverhältnis	665 : 335
Verarbeitungszeit	30 Min.
Begehbar nach bei 20 °C	1 Std.
Überschichtbar nach	1 Std.
Materialtemperatur (min.)	10 °C
Objekttemperatur (min.)	-10 °C
Farbe/Glanz	glänzend
Shore-Härte D gemäß DIN 53505, ASTM D2240	67

Gebinde
Set à 2,5 kg
Set à 5,0 kg
Set à 10,0 kg

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de