Gelcoat 206

Formenbaugelcoat auf Vinylesterbasis für hochwertige Formenoberflächen

Beschreibung

Gelcoat 206 ist eine streichfähige Formenbaugelcoat auf Vinylesterbasis für hochwertige Formenoberflächen. Sie ist farblos als auch in den Farben Schwarz, Blau und Grün lieferbar.

Gelcoat 206 weist eine sehr gute, chemische Beständigkeit sowie einen hohen Glanzgrad auf. Des Weiteren überzeugt Sie durch Ihre ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit als auch durch hohe mechanische Festigkeit.

Eine spritzfähige Variante ist ebenfalls in Form der Gelcoat 207/2 lieferbar.

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Vinylester
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	70 mPa.s
Dichte	1,05 g/cm³
Reaktionszeit	12 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	67 %
Biegefestigkeit	155,2 MPa
Biegemodul	3,44 GPa
Zugfestigkeit	38,58 MPa
Bruchdehnung	2,1 %
Wärmeformbeständigkeit	100 °C
Barcol-Härte	45
Lagerstabilität	3

Gebinde
Hobbock à 30,00 L
Spundlochfass à 200,00 L

Anwendung
Bau von hochwertigen und langlebigen GFK-Formen

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de