

Gelcoat 246

preisgünstige Ortho-Gelcoat für die industrielle Verarbeitung

Beschreibung

Gelcoat 246 ist eine preisgünstige, streichfähige Gelcoat basierend auf Orthophthalsäure. Sie wir vorrangig zur Herstellung von Verkleidungsteilen im Agrarbereich eingesetzt und überzeugt durch eine gute Deckkraft und geringe Porosität.

Gelcoat 246 ist ebenfalls als spritzfähige Variante lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Tel.: +49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Fax.:

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!







Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Ortho
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	55 mPa.s
Dichte	1,6 g/cm³
Reaktionszeit	10 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	60 %
Lagerstabilität	3

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

