Gelcoat 250

Gelcoat auf Basis von Vinylester

Beschreibung

Gelcoat 250 ist eine streichfähige Gelcoat basierend auf Vinylester. Sie überzeugt durch ihre sehr gute Haftung auf Epoxidharzteilen.

Gelcoat 250 ist ebenfalls als spritzfähige Variante lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Vinylester
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	50 mPa.s
Dichte	1,18 g/cm³
Reaktionszeit	12 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	64 %
Biegefestigkeit	143,7 MPa
Biegemodul	3,83 GPa
Zugfestigkeit	44,93 MPa
Bruchdehnung	2,66 %
Wärmeformbeständigkeit	105 °C
Barcol-Härte	45
Lagerstabilität	3

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de