Graco Husky 515

universell einsetzbare Doppelmembranpumpe ohne anfällige Dichtungen

Beschreibung:

Bei der Husky 515 handelt es sich um eine per Luftfruck betriebene ½ Zoll Doppelmembranpumpe mit positiver Verdrängung. Sie ist in erdungsfähigem Acetal, Polypropylen und PVDF-Materialien erhältlich. Das langlebige Luftventil mit niedriger Pulsation sorgt für einen gleichmäßigen und schnellen Hubwechsel.

Vorteile der Husky 515:

- Mittelteil und Endöffnung optional erhältlich.
- Ohne mechanische Dichtungen, die Materialaustritt oder Ausfälle verursachen
- Ruhiger Lauf bei weniger als 85 dB(A) mit optionalem Schalldämpfer für noch niedrigere Geräuschpegel
- Leicht zu wartende Luft- und Kugelrückschlagventile
- Benötigt nur 1,4 bar (0,14 MPa)
- Optional mit Verteiler, damit mehrere Materialien ohne Vermischen geförsert werden können
- Vollkommen erdungsfähiges Acetalmodell lieferbar

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Typ	Membranpumpe
Anschlussgröße	12,7 mm (1/2") und 19,1 mm (3/4")
Austragsleistung (max.)	57 L/Min.
Lufteingangsdruck (max.)	7 bar
Materialausgangsdruck (max.)	7 bar
Materialtemperatur (max.)	107 °C
Gewicht (min.)	2.9 kg
Materialberührte Teile	Polypropylen, PVDF, Acetal
Luftventil	Standard und mit Fernbedienung
Max. Korngröße	2.5 mm

Anwendung
Chemie, Petrochemie, Lösungs- und Reinigungsmittel
Abwasseraufbereitung

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de