

NESTAAN® PN013/110-HM

110 kg/m³, handverarbeitbarer Gießschaum mit langer Reaktionszeit

NESTAAN® PN013/110-HM ist ein speziell für die Handverarbeitung entwickelter Gießschaum. Der Schaum weist eine Dichte von 110 kg/m³ auf und reagiert erst nach 60 Sekunden. NESTAAN® PN013/110-HM wird aufgrund seiner hohen Dichte zur Herstellung von technischen und dekorativen Bauteilen eingesetzt.





Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Treibmittel | Wasser |
| Rohdichte | 110 kg/m ³ |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.045 W/mK |
| Mischungsverhältnis GWT | 100 : 115 |
| Mischungsverhältnis VOL | 100 : 100 |
| Startzeit | 60 Sek. |
| Fadenziehzeit | 200 Sek. |
| Klebfreizeit | 250 Sek. |
| Farbe | hell Braun |

Gebinde

| |
|-----------------------------|
| Kanister à 30 L |
| Stahlfass à 200 L |
| IBC à 1.000 L |
| Tankwagen à 20.000 L |

Zertifikat/Norm/Prüfung

| | |
|--------------------|--|
| Brandklasse | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |
|--------------------|--|

Anwendung

Dämmung von Hohlräumen