

## NESTAAN® PN013/45-HM

45 kg/m<sup>3</sup>, handverarbeitbarer Gießschaum mit langer Reaktionszeit

NESTAAN® PN013/45-HM ist ein speziell für die Handverarbeitung entwickelter Gießschaum. Der Schaum weist eine Dichte von 45 kg/m<sup>3</sup> auf und reagiert erst nach 70 Sekunden. NESTAAN® PN013/45-HM wird als fließfähige Hohlraumdämmung oder Füllmittel mit einer Wärmeleitfähigkeit von <math><0,028 \text{ W/m.K}</math> eingesetzt.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Treibmittel</b>	Wasser
<b>Rohdichte</b>	45 kg/m <sup>3</sup>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0.028 W/mK
<b>Mischungsverhältnis GWT</b>	100 : 114
<b>Mischungsverhältnis VOL</b>	100 : 100
<b>Startzeit</b>	70 Sek.
<b>Fadenziehzeit</b>	300 Sek.
<b>Farbe</b>	hell Braun

### Gebinde

<b>Kanister à 30 L</b>
<b>Stahlfass à 200 L</b>
<b>IBC à 1.000 L</b>
<b>Tankwagen à 20.000 L</b>

### Zertifikat/Norm/Prüfung

<b>Brandklasse</b>	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)
--------------------	--

### Anwendung

**Dämmung von Hohlräumen**