# NESTAAN® SQ483/28

28 kg/m³, HFO-getriebener Spritzschaum

NESTAAN® SQ483/28 ist ein HFO-getriebener Spritzschaum. Der hochreaktive Schaum auf Basis von Polyurethan weist eine Dichte von 28 kg/m³ auf. NESTAAN® SQ483/28 wird als spritzbare Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von <0,021 W/m.K eingesetzt.

**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

## Eigenschaften

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Treibmittel** | HFO |
| **Rohdichte** | 28 kg/m³ |
| **Wärmeleitfähigkeit** | 0.021 W/mK |
| **Mischungsverhältnis GWT** | 100 : 108 |
| **Mischungsverhältnis VOL** | 100 : 100 |
| **Startzeit** | 2 Sek. |
| **Fadenziehzeit** | 6 Sek. |
| **Klebfreizeit** | 8 Sek. |
| **Farbe** | hell Braun |

### Zertifikat/Norm/Prüfung

| | |
|---|---|
| **Brandklasse** | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |

### Anwendung

- **Spritzschaumdämmung zwischen Sparren oder Holzständerwerk**
- **Dämmung bei Dachsanierungen und Neubauten**

### Gebinde

- **Kanister à 30 L**
- **Stahlfass à 200 L**
- **IBC à 1.000 L**
- **Tankwagen à 20.000 L**

**Pultex GmbH**
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de