Norester 633 D

ungesätigtes Polyesterharz zur Verstärkung von Acrylwannen

Beschreibung

Norester 633 D ist ein gefülltes Polyesterharz, das speziell zur Verstärkung von Acrylwannen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine gute Haftung auf Acryl sowie seine geringe Viskosität und schnelle Durchhärtung aus.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihr Harz so ein wie Sie es benötigen. Sie benötigen Ihr Harz thixotroper, schneller, langsamer, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Verarbeitungsverfahren

Faserspritzen

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Spundlochfass à 200,00 L

Technische Daten

Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Gefüllt	
Viskosität bei 50 rpm	850 mPa.s
Dichte	1.43 g/cm³
Gelierzeit	10 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	77 %
Barcol-Härte gemäß ASTM 2583	45
Lagerstabilität	3 Monate

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de