

# Prokol MegaGrip H

harte, rutschhemmende Polyurea-Beschichtung für Ladeflächen gemäß VDI 2700 - Blatt 14

## Beschreibung

Prokol MegaGrip S ist ein aromatisches Polyurea, das für die Beschichtung von Ladeböden entwickelt wurde. Durch seine speziellen Eigenschaften erfüllt es die Anforderungen der VDI 2700.

### **Don't waste your time**

Zeit sparen und sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Gerade in der Zeit von Just-In-Time eine tägliche Herausforderung. Ware muss schnell verladen und dabei rutschfest verzurrt werden.

Das Verladen kann man sich nicht ersparen. Aber die Transportsicherung in Form von Spanngurten, Antirutsch-Matten und Sperrstangen. Mit Prokol Megagrip S erhält man einen Antirutschboden, der den Einsatz dieser Sicherungsmittel deutlich verringert. Sowohl Holzpaletten als auch Gitterboxen weisen auf Prokol MegaGrip S einen so hohen Reibwert auf, dass Sie nur noch gegen Kippen oder Rollen gesichert werden müssen.

## Sicherheit

- keine Schulung, kein Vergessen, kein Diebstahl
- deutsches Zertifikat der DEKRA gemäß VDI 2700 - Blatt 14
- Gleitreibwert von bis zu 0,90  $\mu$

## Zeit & Kosten sparen

- weniger Sicherungsmittel
- weniger Zeitaufwand

## langlebig & beständig

- Polyurea-Eigenschaften machen die Beschichtung äußerst langlebig
- beständig gegen Abrieb, Druck, Kratzer, Temperatur, Witterung, etc.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyurea
<b>Verbindung</b>	Aromat
<b>Bruchdehnung</b> DIN 53504	360 %
<b>Zugfestigkeit</b> DIN 53504	20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Shore-Härte A</b> DIN 53505, ASTM D2240	93
<b>Shore-Härte D</b> DIN 53505, ASTM D2240	49
<b>Abriebfestigkeit</b> Taber (1000/1000/CS18)	15 mg
<b>Reaktionszeit</b>	5 Sek.
<b>TG-Punkt</b>	-3 °C

### Eigenschaften

**weich**

**elastisch & flexibel**

**schnell trocknend**

**mechanisch Beständig**

### Gebinde

**Set à 40,00 kg**

**Set à 452,00 kg**

### Zertifikat/Norm/Prüfung

**Antirutschboden gemäß VDI 2700**