

# Rocathaan Hotspray PA 260-FR

PolyureaBeschichtung für die nahtlose Abdichtung von alten und neuen Dächern mit entsprechenden Brandschutzklassifizierungen

## Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 260-FR ist eine hochreaktive, lösungsmittelfreie PolyureaBeschichtung auf der Grundlage von hochwertigem, aromatischem Polyurea.

Die Beschichtung wurde speziell für die nahtlose Abdichtung von alten und neuen Dächern entwickelt und ist gemäß EN 13501-5 Brandschutzklassifiziert.

Aufgrund Ihrer witterungsbeständigen Eigenschaften ist Sie in der Lage, hohen als auch niedrigen Temperaturen standzuhalten und Ihre elastische Form beizubehalten. Selbst extreme Temperaturschläge stellen Rocathaan PA 260-FR vor keine Probleme.

### **Farbvielfalt:**

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

### **Flexibilität:**

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyurea
<b>Verbindung</b>	Aromat
<b>Bruchdehnung</b> DIN 53504	1900 %
<b>Zugfestigkeit</b> DIN 53504	13.6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Shore-Härte A</b> DIN 53505, ASTM D2240	87
<b>MU-Wert</b>	1000
<b>Reaktionszeit</b>	12 Sek.
<b>TG-Punkt</b>	130 °C
<b>50%</b>	6.70 Mpa
<b>100%</b>	8.10 Mpa
<b>200%</b>	10.60 Mpa

### Eigenschaften

witterungsbeständig  
elastisch & flexibel

### Gebinde

Set à 40,00 kg  
Set à 452,00 kg

### Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklassifizierung gemäß EN 13501-5