Rocathaan Hotspray PA 260-FR

Polyureabeschichtung für die nahtlose Abdichtung von alten und neuen Dächern mit entsprechenden Brandschutzklassifizierungen

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 260-FR ist eine hochreaktive, lösungsmittelfreie Polyureabeschichtung auf der Grundlage von hochwertigem, aromatischem Polyurea.

Die Beschichtung wurde speziell für die nahtlose Abdichtung von alten und neuen Dächern entwickelt und ist gemäß EN 13501-5 Brandschutzklassifiziert.

Aufgrund Ihrer witterungsbeständigen Eigenschafen ist Sie in der Lage, hohen als auch niedrigen Temperaturen standzuhalten und Ihre elastische Form beizubehalten. Selbst extreme Temperaturstöße stellen Rocathaan PA 260-FR vor keine Probleme.

Farbvielfalt:

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurea
Verbindung	Aromat
Bruchdehnung DIN 53504	1900 %
Zugfestigkeit DIN 53504	13.6 N/mm²
Shore-Härte A DIN 53505, ASTM D2240	87
MU-Wert	1000
Reaktionszeit	12 Sek.
TG-Punkt	130 °C
50%	6.70 Mpa
100%	8.10 Mpa
200%	10.60 Mpa

Gebinde

Set à 40,00 kg

Set à 452,00 kg

Eigenschaften

witterungsbeständig

elastisch & flexibel

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklassifizierung gemäß EN 13501-5

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de