

Rocathaan Hotspray PA 270-FR

Polyureabeschichtung für Styropor- oder PUR-Schaumblöcken

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 270-FR ist eine hochreaktive, lösungsmittelfreie Polyureabeschichtung auf Basis aromatischer Polyharnstoffe.

Sie verfügt über einen sehr geringen Aushärtungsschrumpf und eine sehr niedrige exotherme Reaktion. Dadurch eignet sich Rocathaan Hotspray PA 270-FR besonders gut als nahtlose Schutzbeschichtung von langen, flexiblen Produkten wie EPS- oder PUR-Schaumblöcken, ohne deren Form zu verändern.

Farbvielfalt:

Unsere Hotspray sind in nahezu allen RAL-Farben lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!





Tel.: +49 2473 92 78 0

Fax.:

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de



Eigenschaften

| Polyurea |
|-----------------------|
| Aromat |
| 220 % |
| 7.3 N/mm ² |
| 85 |
| 1000 |
| 13 Sek. |
| |

| Gebinde | | |
|-----------------|--|--|
| Set à 40,00 kg | | |
| Set à 452,00 kg | | |

| Eigenschaften | |
|----------------------|--|
| weich | |
| elastisch & flexibel | |
| mechanisch Beständig | |
| kein Schrumpf | |

Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Zertifikat/Norm/Prüfung

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

Brandklasse B2 gemäß DIN 4102

