Sandinggelcoat 511

Gelcoat für anschließende Lackierung

Beschreibung

Sandinggelcoat 511 ist eine streichfähige und schleifbare Gelcoat. Sie wird bei der Herstellung von GFK-Teilen eingesetzt, die in nachgelagerten Produktionsschritten lackiert werden müssen.

Eine spritzfähige Variante ist ebenfalls in Form der Sandinggelcoat 514 lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	80 mPa.s
Dichte	1,2 g/cm³
Reaktionszeit	10 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	66 %
Biegefestigkeit	159,2 MPa
Zugfestigkeit	58,43 MPa
Bruchdehnung	2,67 %
Wärmeformbeständigkeit	81,9 °C
Lagerstabilität	3

Anwendung
Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Gebinde
Hobbock à 30,00 L

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de