Topcoat 134

Topcoat für Bodenbeschichtung auf Ortho-Basis

Beschreibung

Topcoat 134 ist ein ist ein Polyestertopcoat auf Basis von Orthophthalsäure. Es handelt sich um eine spezielle Formulierung, die vorrangig als streichbare Bodenbeschichtung eingesetzt wird.

Topcoat 134 ist bereits vorbeschleunigt und thixotropiert und kann dementsprechend sofort eingesetzt werden.

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Ortho
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	50 mPa.s
Dichte	1,45 g/cm³
Reaktionszeit	30 Min.
Lagerstabilität	3

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Zertifikat/Norm/Prüfung

Lebensmittelgeeignet gemäß globalem Migrationstest

Anwendung

Bodenbeschichtung - Verkaufsräume, Industrie- & Lagerhallen

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de