XTEND 1110EP

Trennmittel mit für Epoxid- und Phenolharze

Beschreibung

Xtend 1110EP ist ein externes Formentrennmittel, das speziell für Epoxid- und Phenolharze entwickelt wurde. Es ist eine lufttrocknende Reaktivharzlösung, die zu einer vernetzten, semi-permanenten Schicht aushärtet. Es ermöglicht mehrere Trennvorgänge, ohne am Produkt haften zu bleiben und wird vorrangig bei komplexen Formen eingesetzt.

Verwendung

Xtend 1110EP wurde für den Einsatz in allen Faserverbundwerkstoff-Anwendungen entwickelt, bei denen besonders hohe Gleitfähigkeiten benötigt werden. Z.B. RTM, Infusion, Solid Surface, etc.

Liefergebinde

- Gallone à 2,60 kg

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Merkmale	
Semi-permanent	
Typ	Trennmittel
Anwendung	extern
Basis	Lösungsmittel

Materialien
GFK/CFK - Epoxi
Phenolharze

Verfahren
Handlaminat
Faserspritzverfahren
RTM/RTML
Infusion

Lieferform
Flüssigkeit

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de