

XTEND 1140HS

Trennmittel mit integriertem Versiegler

Beschreibung

Xtend 1140HS ist ein externes Formtrennmittel. Es ist eine lufttrocknende Reaktivharzlösung, die zu einer vernetzten, semi-permanenten Schicht aushärtet. Es ermöglicht mehrere Trennvorgänge, ohne am Produkt haften zu bleiben und wird vorrangig bei komplexen Formen eingesetzt.

Dank seines integrierten Versieglers kann Xtend 1140HS ohne langwierige Vorarbeiten auf die Formenoberfläche aufgebracht werden. Xtend 1140HS zeichnet sich besonders durch seine einfache Handhabung und geringe Schlierenbildung aus. Es verfügt über eine hohe Gleitfähigkeit (Slip).

Verwendung

Xtend 1140HS wurde für den Einsatz in allen Faserverbundwerkstoff-Anwendungen entwickelt, bei denen besonders hohe Gleitfähigkeiten benötigt werden. Z.B. RTM, Infusion, Solid Surface, etc.

Liefergebinde

- Gallone à 2,60 kg
- Fass à 143,00 kg



Eigenschaften

Merkmale

Semi-permanent

Typ Trennmittel

Anwendung extern

Basis Lösungsmittel

Verfahren

Handlaminat

Faserspritzverfahren

SMC/BMC

RTM/RTML

Infusion

Materialien

GFK/CFK - Polyester/Vinylester

GFK/CFK - Epoxi

Lieferform

Flüssigkeit