XTEND 1140HS

Trennmittel mit integriertem Versiegler

Beschreibung

Xtend 1140HS ist ein externes Formentrennmittel. Es ist eine lufttrocknende Reaktivharzlösung, die zu einer vernetzten, semi-permanenten Schicht aushärtet. Es ermöglicht mehrere Trennvorgänge, ohne am Produkt haften zu bleiben und wird vorrangig bei komplexen Formen eingesetzt.

Dank seines integrierten Versieglers kann Xtend 1140HS ohne langwierige Vorabeiten auf die Formenoberfläche aufgebracht werden. Xtend 1140HS zeichnet sich besonders durch seine einfache Handhabung und geringe Schlierenbildung aus. Es verfügt über einen hohe Gleitfähigkeit (Slip).

Verwendung

Xtend 1140HS wurde für den Einsatz in allen Faserverbundwerkstoff-Anwendungen entwickelt, bei denen besonders hohe Gleitfähigkeiten benötigt werden. Z.B. RTM, Infusion, Solid Surface, etc.

Liefergebinde

- Gallone à 2,60 kg
- Fass à 143,00 kg



Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Merkmale	
Semi-permanent	
Typ	Trennmittel
Anwendung	extern
Basis	Lösungsmittel

Materialien
GFK/CFK - Polyester/Vinylester
GFK/CFK - Epoxi

Verfahren
Handlaminat
Faserspritzverfahren
SMC/BMC
RTM/RTML
Infusion

Lieferform
Flüssigkeit

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de