XTEND 859

Trennmittel für hochglänzende Oberflächen entsprechend der Klasse A zum Sprühen in große Formen

Beschreibung

Xtend 859 ist ein externes Formentrennmittel für hochglänzende Oberflächen entsprechend der Klasse A. Es ist eine lufttrocknende Reaktivharzlösung, die zu einer vernetzten, semi-permanenten Schicht aushärtet. Es ermöglicht mehrere Trennvorgänge, ohne am Produkt haften zu bleiben.

Es verfügt über eine geringe Gleitfähigkeit (Slip) und wurde speziell zum Sprühen in große Formen entwickelt.

Verwendung

Xtend 859 wurde für den Einsatz in allen Faserverbundwerkstoff-Anwendungen entwickelt, bei denen besonders hohe Gleitfähigkeiten benötigt werden. Z.B. RTM, Infusion, Solid Surface, etc.

Liefergebinde

- Gallone à 2,60 kg
- Fass à 143,00 kg

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Merkmale	
Semi-permanent	
Typ	Trennmittel
Anwendung	extern
Basis	Lösungsmittel

Materialien
GFK/CFK - Polyester/Vinylester
GFK/CFK - Epoxi

Verfahren
Handlaminat
Faserspritzverfahren
RTM/RTML
Infusion

Lieferform
Flüssigkeit

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de